

BOLETIM TÉCNICO

POLY ESPUMA | Espuma Expansiva

POLY ESPUMA EXPANSIVA foi desenvolvido para a colocação ou fixação de janelas e portas. Recomendada também para assentamento de banheiras, isolamento térmico e acústico, fixação e proteção de dutos, isolamento de tubos de água, vedação de ar condicionado e preenchimento de espaços. POLY ESPUMA adere aos mais variados materiais, tais como madeira, metal, alvenaria, PVC, concreto, ferro, alumínio, cerâmica, mármore, granito, entre outros. Após a cura total, pode ser facilmente cortada, lixada e pintada. Aceita tintas e massas para proteção e acabamento. Caso seu uso seja externo, é necessária a proteção da espuma curada com tinta, gesso ou outro material contra a exposição direta aos raios UV. Não deve ser utilizada em PE, PP e PTFE.

Instruções de Uso:

Agite a lata durante um minuto antes da aplicação, que deve ocorrer com a lata de cabeça para baixo. Rosqueie o adaptador à haste da válvula, sem ativá-la. Limpe e borrife uma pequena quantidade de água na cavidade onde o produto será aplicado. Com a lata de cabeça para baixo, libere a espuma com o gatilho aplicador de acordo com a necessidade. Sempre preencher até 1/3 do vão, pois a espuma expandirá de 3 a 4 vezes seu volume. Os excessos podem ser eliminados após 30 minutos. A cura total ocorre em 24 horas. Depois de curado, a remoção será apenas de forma mecânica. Recomenda-se a utilização completa do produto na hora da aplicação.

IMPORTANTE: Cuidado com respingos durante a aplicação, que podem manchar as roupas. Antes de usar o produto, leia as instruções do rótulo.

Causas Prováveis de Problemas

- Locais onde existem excessos de água antes da aplicação (sempre será melhor que seja aplicada água em forma de névoa);
- Falta de produto, não fazendo com que o mesmo se expanda;
- Falta da devida umidade para que o mesmo se expanda ao máximo.

Propriedades:

- Alta aderência em substratos cimentícios, metal e madeira;
- Isolante térmico e acústico;
- Tempo de secagem ao toque: de 20 a 30 minutos (25°C/65% UR);
- Tempo que possibilita o corte: após 60 minutos (25°C/65% UR);
- Tempo de secagem total: 24 horas (25°C/65% UR);
- Consumo poderá variar em função do tipo de aplicação.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido em forma de espuma
Cor	Bege a castanho
Validade	12 meses



Embalagens:

Caixa com 12 aerossóis de 500 mL/320 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Aerossol inflamável! Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. O produto antes da cura é bastante pegajoso e, por esta razão, recomenda-se o uso de luvas e óculos de segurança. Se tocar na roupa, ela será manchada instantaneamente, portanto, utilize avental de proteção. Este produto é extremamente inflamável durante a aplicação. Não fure, não incinere ou reutilize a embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Subclasse 2.1, número ONU 1950 – aerossol com gases inflamáveis.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.